

Jovas-Klik-In

Die Jovas-Klik-in-Systeme bieten eine einfache Lösung, um die Schlitzte in den Spalten zu reduzieren oder zu schließen.



System 1 wird mit einem Hammer in die Schlitzte geschlagen, wodurch eine schnelle und einfache Montage gewährleistet wird. Die Elemente sind in beliebiger Länge lieferbar oder werden im Werk auf die richtige Länge gesägt. Das System ist lieferbar für Schlitzbreiten von 15 bis 17mm, 18 bis 22mm und 25 bis 30mm.



System 2 wird mit kegelförmigem Dübel mit Schrauben gesichert, und die Elemente werden in Längen von 400mm geliefert. Das System kann nur auf Längen von 200mm gekürzt werden. Das System ist zu gebrauchen für Schlitzbreiten von 20 bis 26mm. Die Streifen sind als geschlossenes Modell oder um den Schlitz zu verengen auf 14mm oder 18mm. Bei diesem System müssen die Elemente mehrmals nachgezogen werden (wie oft hängt von der Situation ab). Nach ein paar Wochen sollten sie nachgedreht werden, um sicherzustellen, dass die Schweine sie nicht rausholen können.

In der Gesetzgebung gibt es zwei Bedingungen bezüglich der Öffnungen in Spaltenböden:

- > Öffnungen, die insgesamt 5% der Gesamtfläche des dichten Teils des Bodens nicht übersteigen dürfen.
- > Öffnungen: Die Breite der Schlitzte darf nicht mehr als 10 mm sein, und der Durchmesser der runden Öffnungen darf max. 20 mm sein.

Post > Postbus 206
AE 's-Heerenberg
Office > Ambachtstraat 3
7041 GC 's-Heerenberg

Tel. > +31 (0)314 66 77 73
Fax > +31 (0)314 66 78 86
E-mail > info@jovas.nl
Website > www.jovas.nl